

**Tuotteen nimi:** Itseliimautuva suojakalvo  
IV-kanavien suojaamiseen



**Artikkelin nro:** TA71301300 – 250 mm  
TA71301500 – 500 mm  
TA71301750 – 750 mm  
TA713011000 – 1000 mm

- Käyttö:**
- VDI 6022:n mukaisesti kulutusta kestävä, yksipuoleinen itseliimautuva sininen polyetyleenikalvo ilmastointikanavien ja osien suojaamiseen.
  - Itseliimautuva suojakalvo suojaa likaantumiselta varastoinnin, kuljetuksen ja asentamisen aikana.
  - Erytisen hyvät tarttumisominaisuudet sinkittyyn ja haponkestävään teräkseen.
  - Kalvo voidaan poistaa nopeasti ilman jäämiä. Kalvo voidaan poistaa ongelmitta myös usean viikon jälkeen (min. 3 viikkoa).
  - **Huomaa** ettei kalvoon käärittyjä kanavia saa altistaa suoralle auringonvalolle pitkiä aikoja. Lämpötilat suorassa auringonpaisteessa ovat paljon korkeampia, joten kalvo voi tarttua kovemmin kiinni.
  - Muokattu erityisesti IV-kanavien vaatimuksiin

**Ominaisuudet:**

Kalvo:	LDPE
Väri:	sininen-läpinäkyvä
Paksuus:	0,04 – 0,05 mm
Liimapinta:	polyakrylaattidispersio
Sään- ja UV-kesto:	max. 3 kuukautta

- Käsittely:**
- Käsitteltävien pintojen tulee olla kuivia, eikä niillä saa olla pölyä, öljyä, irrotusaineita tai muuta likaa.
  - Käsittelylämpötila-alue (kohteen ja ympäristön lämpötila): +15°C - 45°C
  - Lämpötila kalvon poistamiseen (pinnan alueen lämpötila ja ympäröivä lämpötila): >+5°C
  - Voit käyttää kumisia teloja isommille pinnoille kiinnitykseen.
  - Vältä venyttämästä kalvoa ja kuplien/taitosten

**Pakkaus:**

Leveys: 250 mm, rullan pituus 100 m, myyntiyksikkö = 16 rullaa  
Leveys: 500 mm, rullan pituus 100 m, myyntiyksikkö = 8 rullaa  
Leveys: 750 mm, rullan pituus 100 m, myyntiyksikkö = 4 rullaa  
Leveys: 1,000 mm, rullan pituus 100 m, myyntiyksikkö = 4 rullaa

**Varastointi:**

Normaaleissa varastointiolosuhteissa kalvorullia voidaan varastoida 6 kuukauden ajan. Ne täytyy suojata pölyltä ja kosteudelta.

**Hävittäminen:**

Kanavan suojakalvo ei sisällä pehmenneaineita eikä raskasmetalleja, ja materiaali on täysin kierrätyskelpoista. Virallisia määräyksiä noudattaen kalvot voidaan hävittää kotitalousjätteenä.